



Материал гибкий уплотнительный марки ВМГУ-А

Область применения:

Материал гибкий уплотнительный марки ВМГУ-А предназначен для уплотнения неподвижных стыков и зазоров деталей в двигательных и энергетических установках при температурах до 1400 °С.

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Материал гибкий уплотнительный марки ВМГУ-А изготавливается из волокон на основе оксида алюминия в виде матов.

Технические характеристики

Характеристики по ТУ: Толщина: (5-10)мм Плотность: (0,09±0,02) г/см³ Радиус изгиба: не более 20 см Упругость: не менее 90 %

[Техническая консультация](#)

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-29-1036-2008	Материал гибкий уплотнительный марки ВМГУ-А
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-595-29-1036-2008	Изменение № 1 к ТУ 1-595-29-1036-2008

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Материал гибкий уплотнительный марки ВМГУ-А

По вопросам приобретения Материал гибкий уплотнительный марки ВМГУ-А и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов