Область применения:

Материал марки ВМК-4-Л оптимизирован для использования в качестве теплоизоляции низкоинерционных термических установок

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»
Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Материал марки ВМК-4-Л изготавливается на основе муллита и корунда методом полусухого прессования.

Технические характеристики

Характеристики по ТУ: Плотность: не более 2100 кг/м³ Пористость: 40-45 % предел прочности при статическом изгибе: не менее 50 МПа

Техническая консультация

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-29-1049-2008	Материал керамический композиционный марок ВМК-4
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-595-29-1049-2008	Изменение № 1 к ТУ 1-595-29-1049-2008

Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-595-29-1049-2008	Изменение № 2 к ТУ 1-595-29-1049-2008
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 1-595-29-1049-2008	Изменение № 3 к ТУ 1-595-29-1049-2008

По вопросам приобретения Материал керамический композиционный марки ВМК-4-Л и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: