



Материал керамический композиционный марки ВМК-4-Л

Область применения:

Материал марки ВМК-4-Л оптимизирован для использования в качестве теплоизоляции низкоинерционных термических установок

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Материал марки ВМК-4-Л изготавливается на основе муллита и корунда методом полусухого прессования.

Технические характеристики

Характеристики по ТУ: Плотность: не более 2100 кг/м³ Пористость: 40-45 % предел прочности при статическом изгибе: не менее 50 МПа

[Техническая консультация](#)

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-29-1049-2008	Материал керамический композиционный марок ВМК-4
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-595-29-1049-2008	Изменение № 1 к ТУ 1-595-29-1049-2008

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Материал керамический композиционный марки ВМК-4-Л

Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-595-29-1049-2008	Изменение № 2 к ТУ 1-595-29-1049-2008
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 1-595-29-1049-2008	Изменение № 3 к ТУ 1-595-29-1049-2008

По вопросам приобретения Материал керамический композиционный марки ВМК-4-Л и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов