



ТУ 6-00-05761783-382-90

Материал теплоизоляционный рулонный изготавливается на основе стеклотканей различных марок, пропитанных лаком ЛБС с 20-40%-ной добавкой клея БФ-2.

Материал применяется для проведения теплоизоляционных работ при укладке трубопроводов различных диаметров, возможно использование для внутренней и наружной отделки помещения. Температурный диапазон эксплуатации от минус 40 ° С до плюс 60 ° С.

Материал поставляется в виде смотанного в рулон полотна, размером:

- толщина, мм от 0,20 до 0,60 вкл.
- ширина, мм от 850 до 1000 вкл.
- длина, п.м. от 80 до 120 вкл.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

№	Наименование показателя	Норма
1	Водопоглощение, % по массе не более	4.0
2	Потеря массы при нагревании %, не более	4.0
3	Теплостойкость	Отсутствие вздутий, следов перемещений кровного слоя

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Материал теплоизоляционный рулонный

По вопросам приобретения **Материал теплоизоляционный рулонный** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов