



Материал теплозвукоизоляционный марки ВТ4С

TU 8195-002-48776904-2000

Область применения:

Для теплозвукоизоляции изделий в авиационной технике, в автомобилестроении и других отраслях промышленности

Основная информация о товаре

Материал марки ВТ4С изготавливается из волокна полиамидного штапельного, проклеенный метилполиамидным клеем или лаком полиамидным. Материал должен обеспечивать теплозвукоизоляцию в интервале температур от минус 60 °С до плюс 120 °С.

Технические характеристики

- Поверхностная плотность, г/м² от 300 до 600
- Толщина, мм от 15 до 30
- Нормированная влажность, % 3

[Техническая консультация](#)

Ассортимент продукции	Упаковка	
	кв.м	шт.
ВТ4С — 15 мм	75	60
ВТ4С — 20 мм	65	50
ВТ4С — 25 мм	52	40

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Материал теплозвукоизоляционный марки ВТ4С

ВТ4С — 30 мм	45	35
--------------	----	----

По вопросам приобретения материал теплозвукоизоляционный марки ВТ4С и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов