



Техническая консультация

Синонимы	Ткань ТСПУ-1-235, стеклоткань с полиуретановым покрытием ТСПУ-1-235.
НТД	—
Описание	Материал ТСПУ-1-235 представляет собой стеклоткань с односторонним полиуретановым покрытием.
Применение	Материал ТСПУ-1-235 используется в качестве гибкой изоляции, защиты при сварочных работах, огне- и дымозащитных занавесов, при изготовлении компенсаторов и уплотнителей.
Особенности	• Устойчивость на износ; • Прочность на растяжение; • Водостойкость; • Огнестойкость.
Упаковка	Рулон на шпуле, запакованный в полиэтилен. Возможна нестандартная упаковка по согласованию с потребителем.
Транспортировка	Транспортировка возможна любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке не опасен.
Хранение	Гарантийный срок хранения — 2 года с даты изготовления. Рулоны материала должны храниться в закрытых складах, на стеллажах в горизонтальном положении не более трех рядов.
Класс опасности	Продукт классифицируется как безопасный с точки зрения директивы 67/548 СЕЕ.

Техническая консультация

Физико-химические характеристики материала ТСПУ-1-235

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Поверхность материала должна быть ровной и гладкой. Цвет серый.
Ширина, см	120±1,5



Толщина, мм	0,2
Разрывная нагрузка полосы 25x100 мм, Н (кгс), не менее	1570,0
— по основе	1250,0
— по утку	
Горючесть, устойчивость к воздействию открытого пламени, время остаточного горения и время остаточного тления составляет не более 2 с. Площадь повреждения покрытия образцов материала составляет не более 25 % от общей площади образца	Соответствует
Поверхностная плотность, г/м ²	235±20

По вопросам приобретения Материал ТСПУ-1-235 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: