



Техническая консультация

Синонимы	Ткань ТСС-1-550, стеклоткань с силиконовым покрытием ТСС-1-550.
НТД	—
Описание	Материал ТСС-1-550 изготовлен на основе конструкционных стеклотканей, с односторонним силиконовым покрытием.
Применение	Материал ТСС-1-550 используется для изготовления гибких воздухопроводов, компенсаторов и чехлов для защиты приборов КИПиА.
Особенности	• Огнестойкий материал.
Упаковка	Рулон на шпуле, запаянный в полиэтилен. Возможна нестандартная упаковка по согласованию с потребителем.
Транспортировка	Транспортировка возможна любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке не опасен.
Хранение	Гарантийный срок хранения — 2 года с даты изготовления. Рулоны материала должны храниться в закрытых складах, на стеллажах в горизонтальном положении не более трех рядов.
Класс опасности	Продукт классифицируется как безопасный с точки зрения директивы 67/548 СЕЕ.

Техническая консультация

Физико-химические характеристики материала ТСС-1-550

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Отсутствие участков, с нарушением пленки. Цвет серый.
Ширина, см	120±1,5
Толщина, мм	—
Разрывная нагрузка полоски 25x100 мм, Н (кгс), не менее	1570,0
— по основе	1250,0
— по утку	



Горючесть, устойчивость к воздействию открытого пламени, время остаточного горения и время остаточного тления составляет не более 2 с. Площадь повреждения покрытия образцов материала составляет не более 25 % от общей площади образца.	Соответствует
Поверхностная плотность, г/м ²	550±20

По вопросам приобретения материал ТСС-1-550 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: