



Техническая консультация

Синонимы	Ткань ТСС-2-570, стеклоткань с силиконовым покрытием ТСС-2-570.
НТД	—
Описание	Материал ТСС-2-570 изготовлен на основе конструкционных стеклотканей, с двухсторонним силиконовым покрытием.
Применение	Материал ТСС-2-570 используется для изготовления гибких воздухопроводов, компенсаторов и чехлов для защиты приборов КИПиА.
Особенности	• Огнестойкий материал.
Упаковка	Рулон на шпуре, запакованный в полиэтилен. Возможна нестандартная упаковка по согласованию с потребителем.
Транспортировка	Транспортировка возможна любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке не опасен.
Хранение	Гарантийный срок хранения — 2 года с даты изготовления. Рулоны материала должны храниться в закрытых складах, на стеллажах в горизонтальном положении не более трех рядов.
Класс опасности	Продукт классифицируется как безопасный с точки зрения директивы 67/548 СЕЕ.

Техническая консультация

Физико-химические характеристики материала ТСС-2-570

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Отсутствие участков, с нарушением пленки. Цвет серый.
Ширина, см	120±1,5
Толщина, мм	0,45
Разрывная нагрузка полосы 25x100 мм, Н (кгс), не менее	1400,0
— по основе	1137,0
— по утку	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Горючесть, устойчивость к воздействию открытого пламени, время остаточного горения и время остаточного тления составляет не более 2 с. Площадь повреждения покрытия образцов материала составляет не более 25 % от общей площади образца.	Соответствует
Поверхностная плотность, г/м ²	568,8
Жесткость (20×95), сН	17,0
Водонепроницаемость, мм.вод.ст.	3000

По вопросам приобретения материал ТСС-2-570 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: