



Техническая консультация

Синонимы	Ткань ТСС-2-700, стеклоткань с силиконовым покрытием ТСС-2-700.
НТД	—
Описание	Материал ТСС-2-700 изготовлен на основе конструкционных стеклотканей, с двухсторонним силиконовым покрытием.
Применение	Материал ТСС-2-700 используется для для изготовления гибких воздухопроводов, компенсаторов и чехлов для защиты приборов КИПиА.
Особенности	• Огнестойкий материал.
Упаковка	Рулон на шпуре, запакованный в полиэтилен. Возможна нестандартная упаковка по согласованию с потребителем.
Транспортировка	Транспортировка возможна любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке не опасен.
Хранение	Гарантийный срок хранения — 2 года с даты изготовления. Рулоны материала должны храниться в закрытых складах, на стеллажах в горизонтальном положении не более трех рядов.
Класс опасности	Продукт классифицируется как безопасный с точки зрения директивы 67/548 СЕЕ.

Техническая консультация

Физико-химические характеристики материала ТСС-2-700

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Отсутствие участков, с нарушением пленки. Цвет серый.
Ширина, см	120±1,5
Толщина, мм	0,48
Разрывная нагрузка полосы 25x100 мм, Н (кгс), не менее	1285,0
— по основе	960,0
— по утку	



Горючесть, устойчивость к воздействию открытого пламени, время остаточного горения и время остаточного тления составляет не более 2 с. Площадь повреждения покрытия образцов материала составляет не более 25 % от общей площади образца.	Соответствует
Поверхностная плотность, г/м ²	700±20
Жесткость (20×95), сН	17,0

По вопросам приобретения материал ТСС-2-700 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: