



Техническая документация:

ТУ 6-05-211-980-83

Применение

Листы из материала ВМЛ-25 применяют в качестве покрытия металлических конструкций с целью снижения вибраций и шумов, создаваемых вибрациями

Преимущества

- не горит после удаления из пламени;
- не вызывает коррозии металла;
- стоек к действию воды и дизельного топлива

Гарантийный срок и условия хранения

2 года с даты изготовления.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Физико-химические характеристики****ТУ 6-05-211-980-83**

#	Наименование показателя	Норма
1	Внешний вид	Прямоугольные листы черного цвета
2	Размеры листа, мм	до 900 x 900
3	Плотность, г/см ³ , не более	1,65
4	Разрушающее напряжение при растяжении, кгс/см ² , не менее	40
5	Коэффициент внутренних механических потерь при 20°С, не менее	0,4
6	Модуль потерь, дин/см ² , при 20°С, не менее	1,0 x 10 ¹⁰

По вопросам приобретения Материал ВМЛ-25 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Материал ВМЛ-25

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов