



[Техническая консультация](#)

[Клей Экан-3 ТУ АДИ 381-91](#)

Относительное удлинение	> 40 %
Прочность при сдвиге (СтЗ)	> 10 МПа
Плотность	1,05 г/см ³
Рабочие температуры	-60...+120 °С

[Техническая консультация](#)

[Клей КВС-31 ТУ ВЗ-80-89](#)

Относительное удлинение	40 %
Прочность при сдвиге (СтЗ)	>10 МПа
Плотность	1,05 г/см ³
Рабочие температуры	-60...+150 °С

[Техническая консультация](#)

[Клей КДС-19 ТУ АДИ 344-90](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Материалы специального назначения

Относительное удлинение	12 %
Прочность при сдвиге (СтЗ)	>15 МПа
Плотность	1,05 г/см ³
Рабочие температуры	-60...+150 °С

[Техническая консультация](#)

Клей КДС-17М ТУ АДИ 215-85

Относительное удлинение	>15 %
Прочность при сдвиге (СтЗ)	>10 МПа
Плотность	1,05 г/см ³
Рабочие температуры	-60...+150 °С

[Техническая консультация](#)

Клей КДС-11

Относительное удлинение	> 5 %
Прочность при сдвиге (СтЗ)	> 20 МПа
Плотность	1,05 г/см ³
Рабочие температуры	-60...+150 °С

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



[Техническая консультация](#)

Клей КДС-15 ТУ 2252-001-31949494-2004

Относительное удлинение	> 3 %
Прочность при сдвиге (СтЗ)	> 20 МПа
Плотность	1,05 г/см ³
Рабочие температуры	-60...+150 °С

[Техническая консультация](#)

Клей КДС-17 ТУ АДИ 215-85

Относительное удлинение	>3 %
Прочность при сдвиге (СтЗ)	>10 МПа
Плотность	0,8 г/см ³
Рабочие температуры	-60...+150 °С

[Техническая консультация](#)



Клей ТКС-500 Термостойкий эластичный клейТУ АДИ 495-2000

Рабочие температуры	-196...+300 °С (500 °С кратко- временно)
Прочность при сдвиге (СтЗ)	18 МПа
Относительное удлинение	> 5 %
Плотность	1,2 г/см ³

[Техническая консультация](#)

КДС-23 и КДС-23-2 ТУ АДИ 505-2000

Рабочие температуры	-196...+300 °С
Прочность при сдвиге (СтЗ)	12 МПа
Прочность при сдвиге после 7 суток в гидравлическом масле	12 МПа

[Техническая консультация](#)

Бандажный клей КНР-12 для фиксации бандажных лент

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Материалы специального назначения

Прочность при сдвиге (СтЗ): при 20°C при 150°C	> 10 МПа > 3 МПа
Рабочие температуры	-60...+150 °C
Режим отверждения	4 часа при 90 °C

[Техническая консультация](#)

[Клей КДС-15-1 Замена полиуретанового клея ПУ-2ТУ 2252-001-31949494-2004](#)

Время жизни при 20°C	120 минут
Прочность при сдвиге (СтЗ)	> 20 МПа
Относительное удлинение	> 3 %
Плотность	1,05 г/см ³
Рабочие температуры	-60...+150 °C

[Техническая консультация](#)

[Заливочный компаунд ЗЛК-15 ТУ АДИ 214-85](#)

Относительное удлинение	> 30 %
Прочность при растяжении	> 4 МПа

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Материалы специального назначения

Плотность	0,95 г/см ³
Рабочие температуры	-60...+130 °С

[Техническая консультация](#)

[Низкоплотный компаунд ЗЛК-17 ТУ 2257-002-31949494-2004](#)

Относительное удлинение	> 30 %
Прочность при сдвиге (СтЗ)	> 4 МПа
Плотность	0,6 г/см ³
Рабочие температуры	-60...+100 °С

[Техническая консультация](#)

[Заливочный компаунд ЗЛК-17-1 ТУ 2257-002-31949494-2004](#)

Относительное удлинение	> 30 %
Прочность при растяжении	> 4 МПа
Плотность	1,1 г/см ³
Рабочие температуры	-60...+100 °С

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



[Техническая консультация](#)

[Пенокопаунд ЗЛК-19П Пенокомпаунд ТУ АДИ 430-95](#)

Прочность при растяжении	> 4 МПа
Плотность	0,55 г/см ³
Электрическая прочность	> 4,5 кВ/мм
Рабочие температуры	-60...+150 °С

[Техническая консультация](#)

[КДС-174-1 ТУ АДИ 524-2002](#)

Относительное удлинение	6%
Прочность при сдвиге (СтЗ)	> 10 МПа
Плотность	1,0 г/см ³
Рабочие температуры	-60...+150 °С

[Техническая консультация](#)

[КДС-174-1 ТУ 2257-644-05121441-2013](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Материалы специального назначения

Относительное удлинение	6%
Прочность при сдвиге (СтЗ)	> 10 МПа
Плотность	1,0 г/см ³
Рабочие температуры	-60...+150 °С

[Техническая консультация](#)

[Герметик ЗЛК-110](#)

Относительное удлинение	> 30 %
Прочность при растяжении	> 5 МПа
Удельное объемное сопротивление	>2·10 ¹¹ Ом·см
Рабочие температуры	-60...+100 °С

[Техническая консультация](#)

[Полупроводящий герметик КТК-103](#)

Относительное удлинение	> 20 %
Прочность при растяжении	> 1 МПа

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Материалы специального назначения

Удельное объемное сопротивление	$>2 \cdot 10^4$ Ом·см
Рабочие температуры	-60...+250 °C

По вопросам приобретения **материалов специального назначения** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов