



Соль Мажеф (сокращение от «марганец, железо, фосфор») – мелкий белый порошок. Применяется соль Мажеф в металлургии и машиностроении для фосфатирования металлических поверхностей. Погружение металлических конструкций в раствор кислых солей Мажеф вызывает образование на поверхности металла тонкой пористой пленки из нерастворимых фосфатов. Пленка в дальнейшем должна покрываться лакокрасочными составами или пропитываться смазочными материалами. В этом случае покрытие приобретает высокие антикоррозионные свойства. Сама пленка предназначена для адгезирования лакокрасочного или декоративного покрытия с металлической поверхностью.

Кроме того, фосфатированные пленки обладают электроизоляционными свойствами и не смачиваются расплавленными металлами.

Доля фосфорной к-ты, в пересчете на P_2O_5 , % 46-52

Массовая доля марганца Mn, %, не менее 14

Массовая доля железа, %, не более 0,5

Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более 6

Общая кислотность, %, не менее 25

Массовая доля сульфатов, %, не более 0,7

Потери при прокаливании, %, не более 19

Условия хранения: в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Чтобы купить МАЖЕФ соль и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам: