Применение

Клей мебельный Ultimax GL Basic предназначен для склеивания поролона, латекса, ватина, ткани, кокосовой койры между собой в любых сочетаниях, а также для приклеивания указанных материалов к дереву, фанере, картону, ДСП, ОСП при производстве мягкой мебели и матрасов. Клей для мягкой мебели обладает высокой проникающей способностью. После полного высыхания в результате испарения растворителей, входящих в состав, не имеет запаха, образует тонкий, эластичный, морозостойкий клеевой шов, который выдерживает многократные деформационные нагрузки. Благодаря короткому времени первичного схватывания достигается беспрерывный технологический процесс изготовления будущего изделия.

Технические характеристики

- Внешний вид: Однородная масса без комков и посторонних включений
- Цвет: янтарный или красный
- Клеевая пленка: эластично-мягкая
- Сухой остаток: 40±2%
- Плотность при t 20°C, г/см3: 1,05 ±0,05
- Динамическая вязкость при t 20°C: 350±50 Мпа × сек
- Время первичного схватывания: до 40 сек
- Время открытой выдержки: от 40 сек до 6 мин (зависит от температуры и толщины слоя)
- Максимальная прочность клеевого шва: через 24 часа
- Запах: слабовыраженный в жидком состоянии / отсутствует после высыхания
- Теплостойкость: от -20°C до +50°C
- Состав: раствор SBS-каучуков, синтетических смол, пластификаторов и смеси не горючих растворителей

Меры безопасности

Клей хранить в герметично закрытой таре при температуре от +10 С до + 25 С. Не хранить клей вблизи источников открытого огня и тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. В случае замораживания клей полностью восстанавливает свою первоначальную консистенцию и свойства при комнатной температуре.

По вопросам приобретения МЕБЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ ULTIMAX GL BASIC и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: