



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Коэффициент усадки 2:1
- Рабочая температура от -55 °C до +125 °C
- Температура усадки от +70 °C до +125 °C
- Минимальный диаметр до усадки 1,6 мм
- Максимальный диаметр до усадки 15,8 мм
- Количество отрезков 21
- Длина отрезка 100 мм

Термоусадка применяется в карповых монтажах и оснастках для обжима соединительных элементов. Трубка маскирует узлы, поводки и видимые частей снастей.

В наборе 21 отрезок термоусадочной трубки RBF коричневого цвета.

Термоусадка применяется в карповых монтажах и оснастках для обжима соединительных элементов. Трубка маскирует узлы, поводки и видимые частей снастей.

Состав набора:

В наборе 21 отрезок термоусадочной трубки RBF коричневого цвета.

Термоусадка применяется в карповых монтажах и оснастках для обжима соединительных элементов. Трубка маскирует узлы, поводки и видимые частей

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



снастей.

Техническая консультация

Диаметр до и после усадки, мм	Длина, мм	Кол-во отрезков
1,6/0,8	100	4
2,4/1,2	100	4
3,2/1,6	100	3
4,8/2,4	100	2
6,4/3,2	100	2
9,5/4,8	100	2
12,7/6,4	100	2
15,8/8,0	100	2

Можно усаживать кипятком.

Не подлежит обязательной сертификации.



Мечта карполова

По вопросам приобретения Мечта карполова и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов