



Применение

Метилацетат представляет собой прозрачную жидкость без механических примесей (допускается слабозеленое окрашивание). Метилацетат применяют как растворитель эфиров целлюлозы, многих синтетических смол, целлулоида (в смеси с другими растворителями), красок, смол, клеев, полиэфирных лаков. Метилацетат является компонентом многих промышленных растворителей, составов для удаления старых лакокрасочных покрытий. Метилацетат используют как присадку, повышающую октановое число топлива.

Технические характеристики

- Массовая доля метилацетата, % — не менее 99,5
- Массовая доля метилового спирта, % — не более 0,3
- Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, % — не более 0,02
- Массовая доля воды, % — не более 0,2
- Массовая доля прочих органических примесей, % — не более 0,05

Меры безопасности

Работу с растворителем проводят в резиновых перчатках в хорошо проветриваемом помещении. При попадании растворителя на кожу его смывают большим количеством воды. При разливе растворителя на поверхность его собирают совком, затем поверхность промывают большим количеством воды. Хранить вдали от приборов отопления и электрооборудования. Беречь от огня.



МЕТИЛАЦЕТАТ

По вопросам приобретения МЕТИЛАЦЕТАТ и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов