



Кремнийорганические лаки

ТУ 6-02-1352-87

Описание:

Продукт МФСС-8 применяется для повышения температуры эксплуатации полимерных композиций, стеклопластиков, керамики, в т.ч. методом поверхностной и объемной пропитки.

Применение:

Продукт МФСС-8 применяется для повышения температуры эксплуатации полимерных композиций, стеклопластиков, керамики, в т.ч. методом поверхностной и объемной пропитки. Используется для получения электроизоляционных материалов.

Состав:

Ацетон, метилфенилспирсилоксан.

Технические характеристики:

плотность при 20°C, г/см³ 0,91-0,97

массовая доля кремния (в 100% продукте), % 25±5

массовая доля основного вещества, % 40±5

вязкость кинематическая при (20±2)°C, сСт не более 45

время гелеобразования при (200±2)°C, мин. не менее 30

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



МФСС-8

По вопросам приобретения МФСС-8 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов