



Применение: для защиты от коррозии стальной арматуры в бетоне.

Описание: ИФХАН-80 – универсальный ингибитор (замедлитель) коррозии контактного и мигрирующего действия. Предназначен для профилактики коррозионного разрушения железобетонных конструкций, эксплуатируемых в жестких условиях, и при проведении ремонтно-восстановительных работ для «остановки» уже текущих коррозионных процессов. При добавлении в бетон адсорбируется на поверхности арматурной стали, образует защитные слои и значительно повышает ее коррозионную стойкость. При нанесении растворов ИФХАН-80 на поверхность железобетонного изделия, либо добавлении препарата в используемый при ремонтных работах бетон, препарат впитывается в бетонный камень и, достигая арматуры, останавливает ее разрушение.

Основные свойства:

- прост в применении
- экономичен
- предотвращает развитие имеющихся на металле очагов коррозии и появление новых
- не меняет внешнего вида бетона
- продлевает долговечность железобетонных конструкций в 10 и более раз
- защищает металл в бетонах с высоким содержанием хлоридов

[Техническая консультация](#)

Основные характеристики:

Внешний вид	жидкость желтого цвета
Плотность, г/см ³	1,1-1,3
Значение pH	7,5-8,0
Содержание активного вещества, %	28-32

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мигрирующий ингибитор коррозии ИФХАН-80

Указания к применению: Технология применения ИФХАН-80 зависит от конкретной задачи. Для пропитки готовых железобетонных изделий раствор наносится на очищенную от загрязнений поверхность бетона кистью, валиком или распылением. Дозировка 0.3 - 0.6 л/м². ИФХАН-80 может добавляться с водой затворения в используемый при ремонтно-восстановительных работах бетон. Дозировка 1 — 3 % от массы цемента.

Форма выпуска: производится в виде раствора и упаковывается в полиэтиленовые бидоны емкостью 50 л.

Срок годности: при хранении в герметичной таре до 5-и лет.

Условия поставки: партии до 100 кг отпускаются со склада. Большие количества нарабатываются в 2-недельный срок при 100% предоплате.

По вопросам приобретения **мигрирующего ингибитора коррозии ИФХАН-80** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов