



Минеральное моторное масло МТ-16П



Картинка 1. Картинка из бесплатных фотостоков

[МТ-16П](#) — высоковязкая техническая жидкость, которая используется для дизелей типа В2, некоторых моделей насосов, дизель-генераторов. Специалисты компании Кондор создают это моторное масло на минеральной основе, в которую добавляется расширенная композиция присадок, обеспечивающих эффективную эксплуатацию двигателей. Какие добавки используют наши технологи:

- антипенная;
- депрессорная;
- моющая;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Минеральное моторное масло МТ-16П

- антизадирная;
- противоокислительная.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Минеральное моторное масло МТ-16П



Многоцелевая водостойкая смазка с противоизносными свойствами на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, содержащая высокоэффективный пакет присадок.



Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения транспортных средств, а также машин и механизмов промышленного оборудования.



Работоспособна при температуре от -40 до +130 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +150 °С.

СМАЗКА CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладает хорошей коллоидной, химической и механической стабильностью
- ✓ Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, предотвращает развитие всех видов износа
- ✓ Прочно удерживается на смазываемых поверхностях
- ✓ Сохраняет эластичность и смазывающую способность при высоких и низких температурах
- ✓ Хорошо выдерживает воздействие водой





Многоцелевые смазки с противоизносным пакетом присадок (EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высокой температуры и сверхвысоких нагрузок.



Применяются для удлинённых сроков замены в подшипниках металлургического оборудования, вентиляторов, электромоторов, вагонок и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и другом промышленном оборудовании, а также в спецтехнике лесозаготовительной, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей в качестве универсальной смазки (ILGL 2) и для централизованных систем смазки (ILGL 1).

СМАЗКА СИНЯЯ CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладают великолепными уплотняющими свойствами, что позволяет защитить узлы трения от проникновения воды, загрязнений, пыли.
- ✓ Длительная работа без замены, отличные антикоррозионные свойства и прекрасная стойкость к окислению
- ✓ Обладают высокой механической стабильностью, благодаря чему их можно применять для смазки подшипников, подвергающихся сильной вибрации.
- ✓ Гарантируют высокоэффективную защиту от коррозии даже при работе в особо суровых условиях, таких как влага, холодная или горячая вода.
- ✓ Высокие эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -30 °С до +160 °С





Литол 24 – это самая популярная смазка в России и странах СНГ. Она широко используется практически во всех сферах – от промышленности до быта. Даже само название Литол стало уже нарицательным именем, которое применяют ко многим литиевым смазкам.

Внешне Литол представляет собой однородную мазь. В зависимости от производителя и используемого сырья ее цвет может быть от светло-желтого до коричневого в зависимости от производителя.

ЛИТОЛ-24 СМАЗКА ГОСТ-21150-87



Смазка применяется в узлах трения колёсных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмов различного назначения работающих при температурах от минус 40°С до плюс 120°С (кратковременно до плюс 130°С).

- ✓ По составу Литол – одна из простейших пластичных смазок. Ее основу составляет минеральное базовое масло, загущенное литиевым мылом, с добавлением вязкостных и антиокислительных присадок.
- ✓ Изготавливается материал в соответствии с ГОСТ-21150-87





Картинка 2. CONDOR OIL

Моторное масло, разработанное и произведённое технологами компании Кондор, успешно используется как внесезонная рабочая жидкость. В процессе эксплуатации качественные присадки не допускают начала окислительных процессов даже при высоких рабочих температурах и блокируют коррозию металлических поверхностей. По эксплуатационным качествам значительно превышает требования к маслам линейки Б2, а по техническим характеристикам соответствует:



Картинка 3. ГОСТ 6360 — 83

Масло обеспечивает чистоту деталей двигателя во время эксплуатации. Во всём заявленном диапазоне температур масло сохраняет все свои рабочие качества. Рабочие температурные пределы от минус 25 до плюс 50 градусов.

WEGO MT-16п



Картинка 4. Аналог масла

Аналог — также ориентирован на нетурбированные дизели.

Специалист «CONDOR OIL» предоставит подробную информацию не только по характеристикам [масла МТ-16П](#), но и алгоритму использования, грамотному процессу замены. Эксперт точно ответит, соответствуют ли рабочие характеристики масла параметрам именно вашего двигателя. Подробную консультацию вы можете получить у наших экспертов, а полное описание этой универсальной высоковязкой жидкости представлено на странице [компания-кондор.рф/ motornoe-maslo-condor-mt-16p/](http://компания-кондор.рф/motornoe-maslo-condor-mt-16p/), здесь же размещён подробный каталог моторных масел разработки и производства наших технологов.



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	МТ-16П
Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 3900	900
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ГОСТ 33	15,8
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33	178,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	89
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	238
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-26
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	4,8



Картинка 5. Показатели масла

Консультация, выбор оптимального масла и оформление договора занимают 1-2 дня. В итоговую стоимость любого продукта «CONDOR OIL» не включено ни одного неоправданного рубля — мы сами реализуем созданный нами продукт, поэтому отсутствуют наценки посредников. Каждая позиция в нашем ассортименте сопровождается сертификатами качества, оформленными после всесторонней экспертизы рабочих качеств масла.

В пределах Российской Федерации доставка выполняется за наш счёт. Транспортировка заказчикам из Казахстана и Беларуси осуществляется по предварительной индивидуальной договорённости.

[Масла CONDOR OIL](#)

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов