



Область применения

Смазка Политерм-многоцелевая предназначена для подшипников качения электродвигателей, насосов, вентиляторов и другого оборудования предприятий кожевенной, текстильной, бумажной, пищевой и энергетической промышленности. Температурный интервал применения от — 20°C до +160°C.

Характеристики

Внешний вид — Однородная мазь от светло — коричневого до темно-коричневого цвета Температура каплепадения — не ниже 200°C коллоидная стабильность- выделившегося масла не более 10 % Пенетрация при 25°C с перемешиванием — в пределах 265-295 мм x 0,1 Предел прочности на сдвиг при 80 °C — не ниже 200

Преимущества

Благодаря высокой термической, химической и механической стабильности загустителя смазка Политерм-многоцелевая отличается высокой работоспособностью в экстремальных условиях. Смазка Политерм-многоцелевая заменяет многие мыльные смазки, такие как Литол-24, 1-13, ВНИИ НП-242, Униол-1, ЛКС-текстильная, БНЗ-4. Применение смазки Политерм-многоцелевая позволяет увеличить длительность работы узла трения до пересмазывания в по сравнению с мыльными смазками.

По вопросам приобретения Многоцелевая и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов