



## Техническая консультация

<b>Многофункциональная присадка к бензинам</b>			
<b>Химический состав</b>	Смесь PIB-моноамина, полиэфира и ингибитора коррозии.		
Свойства			
<b>Внешний вид</b>	Прозрачная желтоватая вязкая жидкость.		
<b>Физические данные</b>	Плотность при 15 °С	ок. 0,88 г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052
	Вязкость при 20 °С	ок. 70 мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
	Температура вспышки	более 55 °С	ASTM D 93
	Температура потери текучести	ниже -24 °С	ASTM D 97
<b>Растворимость</b>	Дает прозрачный раствор в органических растворителях и топливах. Нерастворим в воде.		
<b>Контроль качества</b>	Вышеприведенные данные являются средними значениями к моменту публикации настоящей технической информации. Их нельзя рассматривать как спецификационные данные. Спецификационные данные продукта приводятся в отдельной спецификации продукта.		



<b>Применение</b>	<p>Керориг 3458 N представляет собой многофункциональную присадку к бензинам. Присадка основывается на диспергаторе полиизобутен амине, который связывает синтетическую жидкость-носитель и ингибиторы.</p> <p>Керориг 3458 N защищает систему впрыска топлива в двигателе и предотвращает образование отложений. Он способствует очистке впускных клапанов, всасывающих патрубков, инжекторов и карбюраторов.</p> <p>Грязная топливная система очищается бензином с добавленным рекомендованным количеством Керориг 3458 N.</p> <p>Благодаря химической природе поверхностно-активного детергента также предотвращает обледенение карбюратора.</p> <p>Керориг 3458 N содержит очень эффективные ингибиторы коррозии, которые предохраняет бензобак и топливную систему и карбюраторы от коррозии.</p> <p>В зависимости от сорта топлива и требуемых свойств мы рекомендуем применение от 400 до 700 мг/кг присадки.</p>
<b>Устойчивость при хранении</b>	При хранении в нормальных условиях Керориг 3458 N сохраняет стабильность как минимум в течение 2 лет.
<b>Упаковка</b>	Отгрузка продукта может производиться наливом в автоцистернах или танк-контейнерах.
<b>Безопасность</b>	<p>Без предварительной обработки продукт не следует сбрасывать в канализацию.</p> <p>Керориг 3458 N не принадлежит к классу продуктов по §2 п. (1) 2 Постановления по опасным веществам и поэтому не требует специальной маркировки для опасных веществ.</p>
<b>Паспорт по безопасности</b>	Для Керориг 3458 N имеется Паспорт по безопасности, составленный согласно директиве ЕЭС 91/155/ЕЕС.



<b>Примечание</b>	<p>Приведенная в настоящей публикации информация основывается на нашем опыте и имеющихся у нас в настоящее время технических знаниях.</p> <p>Поскольку множество факторов может влиять на процессы обработки и применения нашего продукта, приведенные данные не освобождают наших потребителей от необходимости проведения собственных испытаний. Эти данные не являются юридически обязывающей гарантией определенных свойств продукта, а также гарантией пригодности его для конкретной цели. Получатель наших продуктов обязан под собственную ответственность соблюдать права собственности, а также действующие законы и постановления.</p>
-------------------	---

По вопросам приобретения **многофункционального пакета — Керорур 3458 N** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: