



Реагент Микан-40 предназначен для обеспечения смазывающих свойств буровых технологических жидкостей при подготовке ствола скважины к спуску обсадных колонн, а также используется в процессе бурения, как противоприхватная добавка. Добавка Микан-40 позволяет кольматировать поглощающие породы с размерами пор менее 100мкм.

Техническая консультация

Характеристика продукта

Внешний вид	порошок серого цвета, жирный на ощупь
Относительный коэффициент скольжения, не более	0,7
Относительный коэффициент трения при содержании добавки 1% масс., не более	0,85

Свойства

- обеспечивает снижение липкости корки более, чем в 2 раза;
- уменьшает коэффициент трения более чем в 1,5 раза, является альтернативой графиту;
- снижает фильтрацию;
- выполняет функцию кольматанта.

Обработка

Оптимальный расход добавки Микан-40 при обработке буровых жидкостей 10-30 кг на 1 м³.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Многофункциональная добавка Микан-40

Упаковка

Продукт упаковывают по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами.

Чтобы купить **Многофункциональная добавка Микан-40** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов