



Консистентная смазка Mobilgear OGL 007

Описание продукта и применение: Консистентной смазки Mobilgear OGL 007

Консистентная смазка Mobilgear OGL 007 представляет собой разработанную на базе передовых технологий высокоэффективную полужидкую консистентную смазку, содержащую присадки для работы в условиях экстремальных давлений, а также мелкодисперсный графит для повышения способности смазки выдерживать большие нагрузки. Консистентные смазки Mobilgear OGL предназначены в основном для крупных низко- и среднескоростных зубчатых передач, работающих при больших нагрузках. Помимо выдающейся способности выдерживать большие нагрузки, эти смазки также обладают отличными адгезионными свойствами и сопротивлением к отслоению от поверхности в экстремальных условиях.

Смазки Mobilgear OGL 007, 009 и 461 легко перекачиваются из емкостей для хранения к распыляющим насадкам с помощью обычных насосов. Мягкая консистенция и низкотемпературные свойства смазок Mobilgear OGL 007, 009 и 461 позволяют использовать их для распыления в самых различных условиях.

Смазки Mobilgear OGL 007, 009 и 461 не содержат соединений свинца и хлора, а также каких-либо растворителей или разбавителей. Отсутствие растворителей или разбавителей позволяет смазкам полностью сохранять свои свойства при хранении и эксплуатации.

Применение: Консистентной смазки Mobilgear OGL 007

Смазки Mobilgear OGL 007, 009 и 461 предназначены для крупных низко- и среднескоростных коробок передач, работающих при больших нагрузках.

Смазки Mobilgear OGL 007 и 009 легко наносятся на зубья шестерен распылением.

Смазка OGL 461 к тому же может использоваться для нанесения на поверхности заново собранных открытых зубчатых передач перед исходным проворачиванием шестерен.

Смазки серии Mobilgear OGL применяются в самых различных отраслях, включая:

- * горнодобывающую промышленность, включая оборудование, работающее при высоких температурах, такое как, например, кольцевые зубчатые колеса в печах для обжига цемента и шаровых мельницах
- * производство стали, цемента, бумаги и химикатов

[Техническая консультация](#)

	Mobilgear OGL 007	Mobilgear OGL 009	Mobilgear OGL 007
--	----------------------	----------------------	----------------------



Класс по NLGI	00	00	1,5
Вязкость базового масла, сСт	460	1500	460

Преимущества: Консистентной смазки Mobilgear OGL 007

Смазки Mobilgear OGL 007, 009 и 461 вошли в число наиболее популярных в мире продуктов серии Mobilgear благодаря своей высокой эффективности и новизне технических решений, использованных при их разработке. Разработанные учеными ExxonMobil и эксплуатируемые во всем мире при поддержке технических специалистов, смазки Mobilgear OGL 007, 009 и 461 обеспечивают отличную защиту и эффективность работы крупноразмерных открытых зубчатых передач в самых различных сферах промышленного применения.

Смазки Mobilgear OGL 007, 009 и 461 были разработаны для удовлетворения требований, выдвигаемых производителями комплексного оборудования и потребителями, которые предпочитают использовать смазки в интервале консистенций от мягких до полужидких в низко- и среднескоростных открытых зубчатых передачах, работающих под большими нагрузками. Продукты этого типа являются весьма важными из-за их способности разделять соприкасающиеся поверхности зубьев тяжело нагруженных шестерен и предотвращать износ и повреждения рабочей поверхности. В состав смазок Mobilgear OGL 007, 009 и 461 входит мелкодисперсный графит, обладающий особыми свойствами, который, как показали результаты проведенных нашими специалистами исследований, обеспечивает необходимую толщину эластогидродинамической (ЭГД) пленки в условиях больших нагрузок и низких скоростей, характерных для крупных открытых зубчатых передач

* Специально подобранный состав смазок обеспечивает выдающуюся способность выдерживать большие нагрузки и износостойкость
Превосходная защита от износа с уменьшением затрат на замену шестерен

* Отличная прокачиваемость и распыляемость полужидких смазок, соответствующих спецификациям NLGI 00
Эффективность работы зубчатых передач, легкость пуска при низких температурах и пониженное потребление энергии

* Очень хорошая защита от ржавчины и коррозии
Продление срока службы оборудования, сокращение времени простоев и снижение затрат на техническое обслуживание

* Очень хорошие адгезионные свойства продукта
Уменьшение отслоения от поверхности, уменьшение расхода и снижение затрат на продукт

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



* Отсутствие свинца, нитритов и растворителей

Уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду

Безопасность применения: Консистентной смазки Mobilgear OGL 007

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в «Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами». Эти бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.

По вопросам приобретения **Консистентной смазки Mobilgear OGL 007** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;