



Модифицированные эпоксидные смолы СЭДМ-1, СЭДМ-2, СЭДМ-3

Модифицированные эпоксидные смолы — продукт модификации эпоксидных смол ЭД-20 и ЭД-16 кремнийорганическими соединениями.

Свойства эпоксидных клеев на основе модифицированных эпоксидных смол — адгезионные и диэлектрические характеристики, теплостойкость, стойкость к действию воды и атмосферных условий, режим отверждения — зависят от типа и количества отвердителя, наполнителя и пластификатора.

Отверждаются при комнатной температуре отвердителями аминного типа.

Преимущества

Изготовленные на основе модифицированных эпоксидных смол клеи, связующие, стеклопластики, компаунды, покрытия и герметики можно эксплуатировать при повышенных и криогенных температурах. Композиции на основе модифицированных эпоксидных смол имеют повышенные эксплуатационные ресурсы.

Область применения

Смолы модифицированные используются в радиоэлектронике, электротехнике, судостроении, машиностроении и автомобилестроении.

По вопросам приобретения модифицированные эпоксидные смолы СЭДМ-1, СЭДМ-2, СЭДМ-3 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов