



Модификатор алюминат кобальта марки АК-1

Область применения:

Поверхностное модифицирование литых деталей из жаропрочных сплавов

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Алюминат кобальта существенно увеличивает количество центров кристаллизации, обеспечивая мелкозернистую структуру поверхности литых деталей из жаропрочных сплавов, в частности, лопаток ГТД и ГТУ

Технические характеристики

Физико-химические показатели определяют при температуре 20 °С по ТУ 1-595-1-495-2002:

- удельная поверхность от 4500 до 6500 см²/г;
- содержание свободного кобальта — не более 2 %.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Модификатор алюминат кобальта марки АК-1

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-1-495-2002	Модификатор алюминат кобальта марок АК-1, АК-2, АК-3
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-595-1-495-2002	Изменение № 1 к ТУ 1-595-1-495-2002
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-595-1-495-2002	Изменение № 2 к ТУ 1-595-1-495-2002
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 1-595-1-495-2002	Изменение № 3 к ТУ 1-595-1-495-2002
Технические условия (ТУ)	Изменение № 4 к ТУ 1-595-1-495-2002	Изменение № 4 к ТУ 1-595-1-495-2002

По вопросам приобретения Модификатор алюминат кобальта марки АК-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов