

МФСН-А — раствор смолы в толуоле. Хорошо растворяется в органических растворителях, гидролизуется влагой воздуха.

Преимущества

Уменьшает пористость полиимидных стеклопластиков без существенного снжения их механической прочности, теплостойкости и огнестойкости.

Техническая консультация

Технические характеристики

Производитель	АО «Институт пластмасс», Россия
	TY 2228-207-00209013-2016
Применение	Модификатор полиимидных связующих
	Жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета
Цвет, вид	Цвет, вид
	с опалесценцией. Допускается осадок.
Массовая доля нелетучих веществ, %	25-40
Массовая доля азота, %	3,0-4,7
Массовая доля кремния, %, не менее	8
Гарантийный срок хранения	12 месяцев

Условия хранения

При хранении МФСН-А необходимо обеспечить герметичность тары, исключив возможность попадания продукта в окружающую среду.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



По вопросам приобретения модификатор полиимидных связующих (МФСН-А) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов