



ТУ 2381-001-44296384-12

Обладает следующими свойствами:

- Одновременно с обезжириванием снимает ржавчину с поверхности черных металлов (листы, уголки, детали).
- Хорошо показал себя в работе с крепежными деталями (шурупы, винты и т.д.).
- Работает как без разбавления, так и в разбавленном виде с водой в соотношениях: 1 : 4
- Время выдержки металла в рабочем растворе «Модификатора ржавчины» — до полного исчезновения ржавчины.
- После обработки рабочим раствором металл промыть водой и просушить сжатым воздухом или в печи.
- «Модификатор ржавчины» хранить в герметичных полиэтиленовых канистрах.
- Работать в защитных резиновых перчатках, обеспечить вентиляцию в рабочих помещениях.
- Не допускать попадания раствора в глаза.
- Класс опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 третий (умеренно опасный).
- Работа в ваннах обеспечивает многократное и экономное использование «Модификатора ржавчины» после снятия верхнего слоя замасленных и грязных консистенций, деэмульгированных на поверхность ванн после обработки металла.
- Очистку «Модификатора ржавчины» можно обеспечить через фильтрующие сетки и использовать его многократно до окончания работоспособности.

По вопросам приобретения Модификатор ржавчины и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов