



## Водоочистительных средств и оборудования

Моющее средство предназначенное для очистки отложений с поверхности камеры сгорания котла и очистки поверхностей теплообменного оборудования. Концентрированный реагент легко удалят отложения копоти, нагара, а так же негорючие отложения со стороны дымовых газов с поверхности теплообменника в отопительном оборудовании.

### **Инструкция по применению:**

При распылении на поверхность THERMONET FUMI мгновенно вступает в реакцию с отложениями. Обладает нейтрализующим свойством кислотности и не требует дополнительной нейтрализации. Растворяет и размягчает отложения, так что во время следующего запуска котла отложения полностью удаляются с обработанной поверхности без какого либо затруднения, следовательно, приводят к оптимизации КПД котла.

Жидкость (концентрат) для промывки теплообменников **SteelTex FUMI (Pipal) 10 кг** имеет следующие особенности:

- SteelTex FUMI реагент легко удалят отложения копоти, нагара, а так же негорючие отложения со стороны дымовых газов с поверхности теплообменника в отопительном оборудовании
- При распылении на поверхность мгновенно вступает в реакцию с отложениями
- Обладает нейтрализующим свойством кислотности и не требует дополнительной нейтрализации
- Растворяет и размягчает отложения, так что во время следующего запуска котла отложения полностью удаляются с обработанной поверхности без какого либо затруднения — приводят к оптимизации КПД котла
- Применяется для стальных, медных, чугунных поверхностей, нержавеющей стали, сплавов алюминия и легких металлов, латуни, цинка и луженых металлов
- Запах реагента - ярко выраженный, характерный
- Не требует нагрева
- Используется вместе с распылительным насосом Pump Climaflux
- Жидкость содержит более 90 % специальных биоразлагающих поверхностно-активных веществ, антивспенивающих и коррозионно-ингибиторных добавок

### **Способ применения:**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- приготовить 10-30% раствор SteelTex в воде и залить его в систему для очистки, начиная с более низкой концентрации
- когда цвет раствора станет желто-оранжевым, или в случае, когда раствор станет мутным, после завершения бурления, добавить еще SteelTex до тех пор, пока в кислотном растворе (красного цвета) исчезнут пузырьки
- по завершению снятия накипи/налета, промыть систему нейтрализующим средством (NE-200 NEUTRALIZER), а затем проточной водой
- при получении необходимого результата промывки, слить промывочный раствор

#### Техническая консультация

#### Характеристики

##### Основные

Страна производитель	Италия
Производитель	PIPAL Chemicals

##### Дополнительные характеристики

Объем	10
Основное назначение средства	Для котельного оборудования, Для трубопровода, Для теплосистем
Состояние	Новое
Тип	Ингибитор
Точка кипения, град.	90

По вопросам приобретения Моющее средство SteelTEX FUMI 10 кг и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: