



Molykote E Paste



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL MCF-150	Molykote E Paste
Цвет	От бежевого до светло-желтого цвета	От бежевого до светло-желтого цвета
Базовое масло	Синтетическое	Синтетическое
Твердосмазочные добавки	Политерафторэтилен	Политерафторэтилен
Диапазон рабочих температур, °C	от -50 до +150	от -50 до +150
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C 18		н.д.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Температура каплепадения, °C	≥250	н.д.
Пенетрация перемешанной смазки	265-295	265-295
Нагрузка сваривания	5500	5500

Информация о CONDOR OIL MCF-150

Светлая смазочная паста с очень высокой несущей способностью CONDOR OIL MCF-150 разработана на основе твердых смазок и синтетического масла (ПАО) для замены импортной пасты Molykote E Paste, и имеет такие же рабочие температуры -50°C+150°C. Как и паста Molykote применяется для смазывания:

- Высоконагруженных узлов трения скольжения с металлическими и пластмассовыми деталями
- Узлов трения приборов и точных механизмов
- Механизмов бытовой и оргтехники
- Электромеханических приводов в автомобилях, механизмов регулирования сидений
- Подшипников и направляющих скольжения
- Зубчатых передач
- Тросов управления в оболочках

Преимущества

- Морозостойкость
- Термостойкость
- Очень высокая несущая способность
- Работоспособность в запыленной среде
- Длительный срок службы
- Малое сопротивление сдвигу при отрицательных температурах
- Обладает свойствами антиаварийной смазки

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Отличные противоизносные свойства
- Совместимость с большинством пластмасс
- Совместимость с большинством эластомеров
- Предотвращает скачкообразное движение

Техническая консультация

Характеристики

Диаметр пятна износа при 40 кгс, мм	0,45 – 0,55
Испытание на коррозию (медь, сталь 45)	Выдерживает
Коллоидная стабильность, %	1
Коэффициент трения	0,08 – 0,09
Пенетрация после перемешивания при 25 °С, 0,1 мм	265 — 295
Плотность при 15 °С, гр/см ³	1,15 – 1,21
Содержание воды, %, не более	Отсутствует
Цвет смазки	От бежевого до светло-желтого
Внешний вид	Однородная мазь
Температура каплепадения, °С не ниже	250
Нагрузка сваривания, не менее	5500

Синтетическая паста CONDOR OIL MCF-150 не содержит силикона и специально разрабатывалась для смазывания пар трения автотранспорта, электроприборов, офисной техники и другой аппаратуры.

Она создана на синтетическом полиальфаолефиновом (ПАО) масле и загустителе из цианурат меламина, порошок политетрафторэтилена (PTFE) введен и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Molykote E Paste

как наполнитель коллоидной структуры, и как оптимизирующий агент.

Такой состав определил ее хорошую термоокислительную стабильность и морозостойкость, а также высокую водостойкость и совместимость с большинством эластомеров.

Паста стойко выдерживает значительные нагрузки, прекрасно нивелирует негативные последствия трения и эффективно предупреждает износ.

По вопросам приобретения Molykote E Paste и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов