



Мономер 100

(1,1,1,2,2,3,3-Гептафтор-3-(три-фторэтилен) оксипропан, перфторпропилперфторвиниловый эфир, $\text{CF}_3\text{CF}_2\text{CF}_2\text{OCF}=\text{CF}_2$) — бесцветный газ без запаха. Горюч, взрывоопасен.

Применение:

Мономер 100 применяют для получения фторорганических сополимеров.

Показатели по ТУ 38.403577-88 с изм. 1,2,3,4

Техническая консультация

Наименование показателя	Значение
Содержание основного вещества, %, не менее	99,0
температура кипения	+29,1 °C

Свойства:

Мономер 100 Класс опасности IV по ГОСТ 12.1.005.

Тара:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мономер 100 заливают в тару ball по ГОСТ 9731.

Транспортировка:

Мономер 100 транспортируют по согласованию с потребителем всеми видами транспорта в соответствии с установленными правилами перевозки грузов. Хранят в складских помещениях, обеспечивающих защиту от солнечных лучей. Класс опасности груза — 4 по ГОСТ 19433-88.

Гарантийный срок хранения продукта - 2 года со дня изготовления.

Мономер 2

1,1-дифторэтилен (винилиденфторид, R 11132a, C₂F₂H₂) — бесцветный газ без запаха. Горюч, взрывоопасен.

Применение:

Мономер 2 применяется в производстве поливинилиденфторида и ряда сополимеров.

Показатели по ТУ 6-02-764

[Техническая консультация](#)

Наименование показателя	Значение
Объемная доля винилиденфторида, %, не менее	99,97
температура плавления	-144 °C



температура кипения	-83.7 °C
критическая температура	30.1 °C
критическая плотность	417 кг/м3

Свойства:

Мономер 2 горючий и взрывоопасный газ. Массовая растворимость 1,1-дифторэтилена в воде при парциальном давлении 0,101 МПа и 20 °C 0,044 %. 1,1-Дифторэтилен растворим в этиловом спирте, диэтиловом эфире, ацетоне. Температура самовоспламенения 480 °C. Объемные концентрационные пределы распространения пламени в воздухе 5,5 – 21,3%. ПДК в воздухе рабочей зоны производственных помещений 500 мг/м3. ПДК в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 0,25 мг/л. Класс опасности IV по ГОСТ 12.1.005.

Тара:

Винилиденфторид заливают в баллоны ball по ГОСТ 9731 вместимостью до 12 дм3. Коэффициент заполнения 0,5 кг продукта на 1 дм3 вместимости баллона. Или в баллонах емкостью 40 дм3 в газовой фазе – 2,6 кг продукта на 1 дм3 баллона.

Транспортировка:

Мономер 2 транспортируют по согласованию с потребителем всеми видами транспорта в изотермических условиях при температуре не выше 5 °C. Хранят в закрытых складских помещениях при температуре 10 °C. Класс опасности груза — 4 по ГОСТ 19433-88.

Гарантийный срок хранения продукта - 2 года со дня изготовления.

По вопросам приобретения **мономера 100 и мономера 2** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов