



Мононити на основе перфторалкоксидных полимеров (PFA, ПФА) — сополимеров, обладающие основной молекулярной цепью ПТФЭ с полностью фторированными алкоксильными боковыми группами. Разработаны как полноценная замена мононитей фторин и имеют в несколько раз более высокие прочностные характеристики.

Максимальная рабочая температура изделия из данного материала 240°C (t° плавления 280°C). Непрерывная рабочая температура до 260°C. Обладают уникальными электрическими свойствами и не поддается воздействию практически никаких растворителей и химикатов. Как и ПТФЭ, ПФА обладают превосходной прочностью при низких температурах и хорошей стойкостью к адгезии.

Мононити не токсичны, не пожароопасны, не взрывоопасны.

Мононити выпускаются различными диаметрами от 0,09 мм до 0,35 мм.

По вопросам приобретения мононить PFA и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов