



Эпоксидно-полиуретановая система

Грунтовка ЭП-0-227

Грунтовка предназначена для длительной антикоррозионной защиты наружных поверхностей металлоконструкций мостов, гидросооружений, нефтепроводов и газопроводов, нефтебензиновых цистерн, хранилищ, резервуаров, минераловозов, эстакад, платформ, насосного и емкостного оборудования, эксплуатируемых в условиях промышленной атмосферы умеренного, холодного, морского и тропического климатов.

Эмаль УР-1524

Для защитно-декоративного окрашивания металлоконструкций в машиностроении, строительстве, авиастроении, судостроении, автомобильном транспорте, транспортных средств, дорожной техники и др., эксплуатируемых в открытой промышленной атмосферы умеренного, холодного и тропического климатов, а также в атмосфере, содержащей коррозионноагрессивные агенты, устойчива к воздействию нефтепродуктов, масел, бензина.

Система на основе однокомпонентной грунт-эмали

Грунт-эмаль «ВИКТОРИЯ»-1-239

Для антикоррозионной защиты металлических конструкций и сооружений, бетонных и железобетонных поверхностей, эксплуатируемых в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного и холодного климатов.

Алкидно-уретановая система

Грунт-эмаль АУ-1-201

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Для самостоятельной защиты прокорродировавших и чистых металлических, бетонных и железобетонных поверхностей, к которым предъявляются высокие требования по скорости высыхания, универсальности применения и длительности эксплуатации в открытой промышленной атмосфере.

Эпоксидно-полиуретановая система 2

Грунт «Грэмируст»

Для грунтования и самостоятельной защиты прокорродировавших и чистых металлических поверхностей, подвергающихся длительному хранению, воздействию открытой промышленной атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, климатических факторов умеренного, холодного, морского и тропического климатов, повышенной влажности, масел, различных нефтепродуктов и др. специальных сред. Используется при окрашивании металлоконструкций, трубопроводов, градирен, ограждающих конструкций, емкостного оборудования и других объектов. Допускается применение для окрашивания изделий из бетона и железобетона.

Эмаль УР-1524

Для защитно-декоративного окрашивания металлоконструкций в машиностроении, строительстве, авиастроении, судостроении, автомобильном транспорте, транспортных средств, дорожной техники и др., эксплуатируемых в открытой промышленной атмосфере умеренного, холодного и тропического климатов, а также в атмосфере, содержащей коррозионноагрессивные агенты, устойчива к воздействию нефтепродуктов, масел, бензина.

По вопросам приобретения **материалов для мостов и транспортного строительства** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов