



Моторное масло CONDOR OIL 10W-40 SN/CF для бензиновых двигателей



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 10W-40 SN/CF для бензиновых двигателей

Вязкость: 10W-40

Тип: полусинтетическое

Назначение: Моторные масла для легковых автомобилей

Современное моторное масло премиум-класса на полусинтетической основе для всесезонного использования. Предназначено для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом и без.

Производится по передовым технологиям на основе высококачественных синтетических и высокоочищенных минеральных базовых масел с применением сбалансированного пакета присадок нового поколения. Обладает высокой стойкостью к старению, гарантируя надежную защиту от образования шлама и отложений на поршнях и выпускных клапанах. Обеспечивает отличные пусковые качества и высокую надежность смазывания холодного двигателя. Идеально подходит для городского режима эксплуатации «старт-стоп».

Соответствие требованиям:

API SN/CF

ACEA A3/B3/B4

MB 229.3

VW 502.00/505.00

PSA B71 2294, B71 2300

Renault RN 0700/0710

GM LL-A/B-025

Fiat 9.55535-G2

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 10W-40 SN/CF для бензиновых двигателей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-FORCE SUPREME 10W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	860
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	14,6
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	161
Динамическая вязкость CCS, мПа*с	ASTM D 5293	5200 (при -25 °С)
Динамическая вязкость MRV, мПа*с	ASTM D 4684	28430 (при -30 °С)
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	9,6
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050 / ASTM D 2896	10,56
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	1,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	228
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-39

По вопросам приобретения CONDOR OIL 10W-40 SN/CF и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов