



Моторное масло CONDOR OIL 15W-40 CH-4/CG-4/SJ



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 15W-40 CH-4/CG-4/SJ

Вязкость:15W-40

Тип:минеральное

Назначение:Моторные масла для грузовых автомобилей и внедорожной техники

Высококачественное масло экстра-класса для современных дизельных двигателей автомобилей и внедорожной техники, в том числе с турбонаддувом, работающих в средних и тяжелых условиях эксплуатации. Универсальный продукт для смешанных парков техники, где требуется применение масла, соответствующего высокому стандарту качества по классификации API.

Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием высокоэффективного сбалансированного пакета присадок импортного производства. Отличается стабильной вязкостью, стойкостью к механической деструкции, высокими противоизносными, антикоррозионными и противоокислительными свойствами. Разработано с учетом особенностей использования в различных климатических зонах, а также с учетом работы на высокосернистом топливе.

#### **Соответствие требованиям:**

API CH-4/SJ

ACEA E7, A3/B4

MB 228.3

Cummins CES 20076/77

Caterpillar ECF-1a

MAN M 3275-1

Volvo VDS-2

Renault RLD/RLD-2

ПАО «КАМАЗ»

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Техническая консультация

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ                                | МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ         | N-DURO TURBO15W-40 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>                 | ГОСТ 3900 / ASTM D 4052  | 885                |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33 / ASTM D 445     | 15,3               |
| Индекс вязкости                                        | ГОСТ 25371 / ASTM D 2270 | 142                |
| Динамическая вязкость CCS, мПа*с                       | ASTM D 5293              | 4360 (при -20 °С)  |
| Динамическая вязкость MRV, мПа*с                       | ASTM D 4684              | 29330 (при -25 °С) |
| Щелочное число, мг КОН/г                               | ГОСТ 11362 / ASTM D 4739 | 8,7                |
| Щелочное число, мг КОН/г                               | ГОСТ 30050 / ASTM D 2896 | 9,57               |
| Массовая доля сульфатной золы, %                       | ГОСТ 12417               | 1,3                |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С               | ГОСТ 4333 / ASTM D 92    | 220                |
| Температура застывания, °С                             | ГОСТ 20287 / ASTM D 97   | -32                |

По вопросам приобретения CONDOR OIL 15W-40 CH-4/CG-4/SJ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 15W-40 CH-4/CG-4/SJ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов