



Моторное масло CONDOR OIL 20W-50 CF-4/SG для дизельных двигателей



Вязкость: 20W-50

Тип: минеральноеНазначение:

Моторные масла для грузовых автомобилей и внедорожной техники

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 20W-50 CF-4/SG для дизельных двигателей

Универсальное высококачественное всесезонное моторное масло. Предназначено для эксплуатации в высокооборотистых четырехтактных тяжелонагруженных дизельных двигателях с турбонаддувом и без, в дизельных и бензиновых двигателях отечественных и импортных легковых автомобилей и легких грузовиков, а также в высокофорсированных безнаддувных бензиновых двигателях.

Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием высокоэффективного сбалансированного пакета присадок. Обладает отличными моющими и диспергирующими и противоизносными свойствами. Сохраняет свои свойства на всем протяжении использования.

Соответствие требованиям:

API CF-4/SG
MAN 271
Volvo VDS
MTU Type 1
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Техническая консультация

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-DURO LEGEND 20W-50
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	890

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 20W-50 CF-4/SG для дизельных двигателей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-DURO LEGEND 20W-50
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	18,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	122
Динамическая вязкость CCS, мПа*с	ASTM D 5293	4360 (при -15 °C)
Динамическая вязкость MRV, мПа*с	ASTM D 4684	55220 (при -20 °C)
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	7,7
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050 / ASTM D 2896	8,47
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	1,2
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	230
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-22

По вопросам приобретения CONDOR OIL 20W-50 CF-4/SG и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов