



Моторное масло CONDOR OIL 20W-50 SG/CD для бензиновых двигателей



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 20W-50 SG/CD для бензиновых двигателей

Вязкость: 20W-50

Тип: минеральное

Назначение: Моторные масла для легковых автомобилей

Высококачественное всесезонное моторное масло на минеральной основе. Производится из высококачественных минеральных базовых масел с применением сбалансированного пакета присадок зарубежного производства.

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей отечественных и импортных легковых автомобилей, легких грузовиков и дизельных двигателей грузовых автомобилей с турбонаддувом и без, в соответствии с рекомендациями производителей.

Соответствие требованиям:

API SG/CD

ОАО «АВТОВАЗ»

ОАО «ЗМЗ»

[Техническая консультация](#)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-FORCE SYSTEM 20W-50
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	888
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	19,23
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	122
Динамическая вязкость CCS, мПа*с	ASTM D 5293	6 780 (при -15 °C)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 20W-50 SG/CD для бензиновых двигателей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-FORCE SYSTEM 20W-50
Динамическая вязкость MRV, мПа*с	ASTM D 4684	29 860 (при -20 °C)
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	7,3
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050 / ASTM D 2896	7,8
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	1,1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	241
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-22

По вопросам приобретения CONDOR OIL OIL 20W-50 SG/CD и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов