



Моторное масло CONDOR OIL 4T SAE 30 для двухтактных двигателей



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 4T SAE 30 для двухтактных двигателей

Вязкость: SAE 30

Тип: минеральное

Назначение: Моторные масла для 4-х тактных двигателей садовой техники

Описание

Минеральное моторное масло для четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей генераторов, культиваторов, газонокосилок, мотоблоков, мини-тракторов и прочей садовой техники. В основе продукта — высокоочищенное минеральное базовое сырье с добавлением многофункционального пакета присадок, что придает маслу отличные антикоррозионные и противоизносные свойства.

Рекомендуется применять в технике Husqvarna, STIHL, Viking, MTD, Honda, Caiman, MasterYard и других производителей.

Применение

Современные четырехтактные бензиновые и дизельные двигатели генераторов, культиваторов, газонокосилок, мотоблоков, мини-тракторов и прочей садовой техники.

Преимущества

- высокие антиокислительные и антикоррозионные свойства защищают узлы двигателя от ржавчины и коррозии
- высокая защита от износа деталей продлевает ресурс двигателя
- высокая термоокислительная стабильность снижает образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе, увеличивая интервал замены масла

Соответствие требованиям

API SG/CD

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 4T SAE 30 для двухтактных двигателей

Техническая консультация

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	CONDOR OILAGRO 4T
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	883
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	11,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	96
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	6,6
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	0,9
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	235
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-16

По вопросам приобретения CONDOR OIL 4T SAE 30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов