



Моторное масло CONDOR OIL 5W-30 для дизельных двигателей



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 5W-30 для дизельных двигателей

Вязкость: 5W-30

Тип: синтетическое

Назначение: Моторные масла для легковых автомобилей

Описание

Полностью синтетическое топливосберегающее моторное масло для всесезонного использования. Производится на основе высокоиндексных гидрокрекингových (Группа III+) базовых масел с добавлением сбалансированного пакета присадок последнего поколения. Обеспечивает значительную экономию топлива и снижение выбросов CO₂, а также превосходные пусковые качества при отрицательных температурах в зимнее время года.

Применение

Разработано специально для современных высокофорсированных бензиновых двигателей легковых и легких грузовых автомобилей ведущих азиатских производителей, оборудованных системой нейтрализации отработавших газов, в том числе с турбонаддувом. Рекомендуется к использованию в двигателях следующих азиатских марок при соблюдении рекомендаций от производителей: Hyundai, Kia, Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Mitsubishi, Subaru и Suzuki.

Преимущества

- обеспечивает значительную экономию топлива и снижение выбросов CO₂
- гарантирует превосходный пуск двигателя при отрицательных температурах в зимнее время года
- совместимо с системами нейтрализации отработавших газов
- предотвращает образование отложений в двигателе
- обладает улучшенными моюще-диспергирующими свойствами

Соответствие требованиям:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 5W-30 для дизельных двигателей

API SN/SN-RC

ILSAC GF-5

Техническая консультация

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-FORCE ASIA 5W-30
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	853
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	11,34
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	162
Динамическая вязкость CCS, мПа*с	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	4 620 (при -30 °С)
Динамическая вязкость MRV, мПа*с	ASTM D 4684	17 749 (при -35 °С)
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	7
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050 / ASTM D 2896	8,1
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	< 1,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-51

По вопросам приобретения CONDOR OIL 5W-30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 5W-30 для дизельных двигателей

просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов