



Моторное масло CONDOR OIL 2T для двухтактных двигателей



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 2T для двухтактных двигателей

Тип: синтетическое

Назначение: Моторные масла для стационарных газовых автомобилей

Описание

Минеральное моторное масло для двухтактных бензиновых двигателей бензопил, генераторов, культиваторов, газонокосилок, триммеров, мотоблоков, ручного мотоинструмента и прочих видов садовой техники. В основе продукта — минеральное базовое сырье с добавлением малозольного пакета присадок, который минимизирует образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе.

Масло необходимо смешивать с топливом в пропорции, указанной в инструкции по эксплуатации техники. Рекомендуется применять в технике Husqvarna, STIHL, Viking, MTD, Honda, Caiman, MasterYard и других производителей.

Применение

Двухтактные бензиновые двигатели генераторов, культиваторов, газонокосилок, триммеров, мотоблоков, ручного мотоинструмента и прочих видов садовой техники.

Преимущества

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- низкая зольность минимизирует образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе, увеличивая интервал замены масла
- хорошая смешиваемость с бензином ускоряет приготовление топливно-масляной смеси
- высокие антиокислительные и антикоррозионные свойства защищают узлы двигателя от ржавчины и коррозии
- высокая защита от износа деталей продлевает ресурс двигателя

Соответствие требованиям

API TC

JASO FB

[Техническая консультация](#)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	CONDOR OILAGRO 2T
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	884
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	11,6
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	96
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	0,9
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	0,1
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	232
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-26

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 2T для двухтактных двигателей

По вопросам приобретения CONDOR OIL AGRO 2T и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов