



Моторное масло CONDOR OIL SCOOTER 4T SAE 30 для четырехтактных двигателей



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL SCOOTER 4T SAE 30 для четырехтактных двигателей

Вязкость: SAE 30

Тип: минеральное

Назначение: Моторные масла для 4-х тактных двигателей мототехники

Описание

Минеральное моторное масло для четырехтактных бензиновых двигателей скутеров, мотороллеров, скутеретт, мотоциклов и квадроциклов. В основе продукта — высокоочищенное минеральное базовое сырье с добавлением многофункционального пакета присадок, что придает маслу отличные антикоррозионные и противоизносные свойства.

Рекомендуется применять в мототехнике Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Stels, Nexus, Irbis и других японских, китайских и российских производителей.

Применение

Четырехтактные бензиновые двигатели скутеров, мотороллеров, мотоциклов, скутеретт и квадроциклов.

Преимущества

- высокие антиокислительные и антикоррозионные свойства защищают узлы двигателя от ржавчины и коррозии
- высокая защита от износа деталей продлевает ресурс двигателя
- высокая термоокислительная стабильность снижает образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе, увеличивая интервал замены масла

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL SCOOTER 4T SAE 30 для четырехтактных двигателей

Соответствие требованиям

API SG/CD

Техническая консультация

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	CONDOR OILSCOOTER 4T
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	882
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	11
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	95
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	6,4
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	0,9
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	235
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-16

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL SCOOTER 4T SAE 30 для четырехтактных двигателей

По вопросам приобретения CONDOR OIL SCOOTER 4T SAE 30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов