



Моторное масло МТ-16П



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Тип:минеральное

Назначение:Моторные масла

Высоковязкое минеральное моторное масло для сезонной эксплуатации. Предназначено для смазывания нетурбированных дизельных двигателей, дизель-генераторов и насосных агрегатов, работающих на топливе с небольшим содержанием серы и требующих применения масла типа В-2. Используется в танковых дизельных двигателях типа В-2 (безнаддувной, V-образный, 12-цилиндровый) или других подобных.

ГОСТ 6360-83

Техническая консультация

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ МТ-16П	
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	900
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	15,8
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	178,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	89
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	238
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-26
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	4,8

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло МТ-16П

По вопросам приобретения МТ-16П и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов