



Моторное масло CONDOR OIL 10W-30 CJ-4/SN для дизельных двигателей



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов



## Моторное масло CONDOR OIL 10W-30 CJ-4/SN для дизельных двигателей

Вязкость:10W-30

Тип:полусинтетическое

Назначение:Моторные масла для грузовых автомобилей и внедорожной техники

### Описание

Синтетическое среднезольное (Mid SAPS) моторное масло класса SHPD (Super High Performance Diesel) для современных тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей. Полностью соответствует и превосходит требования API CJ-4.

### Преимущества

- благодаря высоким моюще-диспергирующим свойствам масло эффективно защищает двигатель от негативных последствий накопления сажи: повышения вязкости масла, снижения КПД двигателя, повышенного износа и увеличения расхода топлива
- отличная защита двигателя от износа благодаря стабильности вязкостно-температурных характеристик и применению высокоэффективных противоизносных присадок
- благодаря применению синтетических базовых масел класса VHVI обеспечивается крайне низкий расход масла на угар, а также превосходные низкотемпературные характеристики
- усиленные антиокислительные и противокоррозионные свойства позволяют увеличивать интервалы замены масла и снижать затраты на сервисное обслуживание
- превосходная моющая способность обеспечивает чистоту поршней и защищает от полировки хонингованную рабочую поверхность гильз цилиндров, сохраняя ее маслосъемность
- пониженное содержание сульфатной золы, серы и фосфора (технология Mid SAPS) предотвращает блокировку сажевых фильтров (DPF) и продлевает срок службы систем последующей обработки выхлопных газов
- высокая топливная экономичность благодаря пониженной вязкости
- интервал замены до 70 000 км в зависимости от рекомендаций производителя техники, условий эксплуатации и качества топлива

### Применение

Благодаря технологии Mid SAPS (пониженная сульфатная зольность, содержание серы и фосфора) моторное масло рекомендуется для тяжелонагруженных турбированных дизельных двигателей класса Евро-6, Евро-5 и ниже, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) или без них, а также для большинства

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Моторное масло CONDOR OIL 10W-30 CJ-4/SN для дизельных двигателей

двигателей с рециркуляцией отработавших газов (EGR) и для большинства двигателей, оснащенных системами каталитического снижения выбросов SCR, в сочетании с дизельным топливом с низким содержанием серы.

Рекомендуется для большинства грузовых автомобилей, начиная с 2010 года выпуска, американского (Cummins, Caterpillar, Mack), европейского (Volvo, Daimler, MAN, Iveco, Renault, DAF, Deutz) и японского (ISUZU) производства. Также подходит для применения в бензиновых двигателях, требующих применения масел категории API SN, а также для некоторых газовых (CNG) двигателей, требующих применения масел категории API CJ-4 (например, Scania). Моторное масло можно также использовать для более старых двигателей, выпущенных до 2010 года и там, где требуется применение масел, отвечающих требованиям категорий API CI-4, CH-4 и ниже.

### **Соответствует требованиям:**

ACEAE9/E7  
APICJ-4/SN  
JASODH-2  
MB228.31  
MANM 3575  
MTUType 2.1/Type 3.1  
DeutzDQC III-10 LA  
VolvoCNG/VDS-3/VDS-4  
RenaultRXD/RGD/RLD-2/RLD-3  
MackEO-O PP/EO-N PP/EO-M Plus  
CaterpillarECF-3  
CumminsCES 20081/76/77  
Detroit DieselDDE93K218  
ScaniaLow Ash  
VoithOil class B

### [Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Моторное масло CONDOR OIL 10W-30 CJ-4/SN для дизельных двигателей

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ                                | МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ         | N-DURO ULTIM MS 10W-30 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>                 | ГОСТ 3900 / ASTM D 4052  | 860                    |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33 / ASTM D 445     | 12                     |
| Индекс вязкости                                        | ГОСТ 25371 / ASTM D 2270 | 160                    |
| Динамическая вязкость CCS, мПа*с                       | ASTM D 5293              | 5 700 (при -35 °С)     |
| Динамическая вязкость MRV, мПа*с                       | ASTM D 4684              | 16 500 (при -30 °С)    |
| Щелочное число, мг КОН/г                               | ГОСТ 11362 / ASTM D 4739 | —                      |
| Щелочное число, мг КОН/г                               | ГОСТ 30050 / ASTM D 2896 | 12,5                   |
| Массовая доля сульфатной золы, %                       | ГОСТ 12417               | 0,95                   |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С               | ГОСТ 4333 / ASTM D 92    | 240                    |
| Температура застывания, °С                             | ГОСТ 20287 / ASTM D 97   | -39                    |

По вопросам приобретения CONDOR OIL 10W-30 CJ-4/SN и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов