



Моторное масло CONDOR OIL 10W-40 CH-4/CG-4/SJ для дизельных двигателей



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Моторное масло CONDOR OIL 10W-40 CH-4/CG-4/SJ для дизельных двигателей

Вязкость:10W-40

Тип:полусинтетическое

Высококачественное масло экстра-класса для современных дизельных двигателей автомобилей и внедорожной техники, в том числе с турбонаддувом, работающих в средних и тяжелых условиях эксплуатации. Универсальный продукт для смешанных парков техники, где требуется применение масла, соответствующего высокому стандарту качества по классификации API.

Производится на основе высокоочищенных минеральных и синтетических базовых масел с использованием высокоэффективного сбалансированного пакета присадок импортного производства. Отличается стабильной вязкостью, стойкостью к механической деструкции, высокими противоизносными, антикоррозионными и противоокислительными свойствами. Разработано с учетом особенностей использования в различных климатических зонах, а также с учетом работы на высокосернистом топливе.

### **Соответствие требованиям:**

**API** CH-4/CG-4/SJ

**ACEA** E7, A3/B4

**MB** 228.3

**Cummins** CES 20076/77

**Caterpillar** ECF-1a

**MAN** M 3275-1

**Volvo** VDS-2

**Renault** RLD/RLD-2

ПАО «**КАМАЗ**»

ПАО «**Автодизель**» (ЯМЗ)

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 10W-40 CH-4/CG-4/SJ для дизельных двигателей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-DURO TURBO10W-40
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	870
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	14,6
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	151
Динамическая вязкость CCS, мПа*с	ASTM D 5293	5130 (при -25 °С)
Динамическая вязкость MRV, мПа*с	ASTM D 4684	28870 (при -30 °С)
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	9
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050 / ASTM D 2896	9,9
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	1,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	218
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-36

По вопросам приобретения CONDOR OIL 10W-40 CH-4/CG-4/SJ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов