



Моторное масло CONDOR OIL 10W-40 CJ-4/SN для дизельных двигателей



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 10W-40 CJ-4/SN для дизельных двигателей

Вязкость: 10W-40

Тип: синтетическое

Назначение: Моторные масла для грузовых автомобилей и внедорожной техники

Описание

Синтетическое среднезольное (Mid SAPS) моторное масло класса SHPD (Super High Performance Diesel) для современных тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей. Полностью соответствует и превосходит требования API CJ-4.

Преимущества

- благодаря высоким моюще-диспергирующим свойствам масло эффективно защищает двигатель от негативных последствий накопления сажи: повышения вязкости масла, снижения КПД двигателя, повышенного износа и увеличения расхода топлива
- отличная защита двигателя от износа благодаря стабильности вязкостно-температурных характеристик и применению высокоэффективных противоизносных присадок
- благодаря применению синтетических базовых масел класса VHVI обеспечивается крайне низкий расход масла на угар, а также превосходные низкотемпературные характеристики
- усиленные антиокислительные и противокоррозионные свойства позволяют увеличивать интервалы замены масла и снижать затраты на сервисное обслуживание
- превосходная моющая способность обеспечивает чистоту поршней и защищает от полировки хонингованную рабочую поверхность гильз цилиндров, сохраняя ее маслосъемность
- пониженное содержание сульфатной золы, серы и фосфора (технология Mid SAPS) предотвращает блокировку сажевых фильтров (DPF) и продлевает срок службы систем последующей обработки выхлопных газов
- интервал замены до 70 000 км в зависимости от рекомендаций производителя техники, условий эксплуатации и качества топлива

Применение

Благодаря технологии Mid SAPS (пониженная сульфатная зольность, содержание серы и фосфора) моторное масло рекомендуется для тяжелонагруженных турбированных дизельных двигателей класса Евро-6, Евро-5 и ниже, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) или без них, а также для большинства двигателей с рециркуляцией отработавших газов (EGR) и для большинства двигателей, оснащенных системами каталитического снижения выбросов SCR, в сочетании с дизельным топливом с низким содержанием серы.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 10W-40 CJ-4/SN для дизельных двигателей

Рекомендуется для большинства грузовых автомобилей, начиная с 2010 года выпуска, американского (Cummins, Caterpillar, Mack), европейского (Volvo, Daimler, MAN, Iveco, Renault, DAF, Deutz) и японского (ISUZU) производства. Также подходит для применения в бензиновых двигателях, требующих применения масел категории API SN, а также для некоторых газовых (CNG) двигателей, требующих применения масел категории API CJ-4 (например, Scania). Моторное масло можно также использовать для более старых двигателей, выпущенных до 2010 года и там, где требуется применение масел, отвечающих требованиям категорий API CI-4, CH-4 и ниже.

Соответствует требованиям:

ACEA E9/E7
API CJ-4/SN
MB 228.31
MAN M 3575
MTU Type 2.1
Deutz DQC III-10 LA
Volvo VDS-4
Renault RLD-3
Mack EO-O PP
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081/76/77
Detroit Diesel DDE93K218

Техническая консультация

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-DURO ULTIM MS 10W-40
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	855

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 10W-40 CJ-4/SN для дизельных двигателей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-DURO ULTIM MS 10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	14,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	160
Динамическая вязкость CCS, мПа*с	ASTM D 5293	5 800 (при -25 °C)
Динамическая вязкость MRV, мПа*с	ASTM D 4684	19 400 (при -30 °C)
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	—
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050 / ASTM D 2896	12,5
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	0,95
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	240
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-39

По вопросам приобретения CONDOR OIL 10W-40 CJ-4/SN и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов