



Моторное масло CONDOR OIL 15W-40 CI-4/SL для дизельных двигателей



Вязкость: 15W-40

Тип: минеральное Назначение:

Моторные масла для грузовых автомобилей и внедорожной техники

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 15W-40 CI-4/SL для дизельных двигателей

Всесезонное минеральное моторное масло премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без, работающих в тяжелых условиях с увеличенным интервалом замены масла. Подходит для двигателей тяжелых грузовиков, автобусов, специальной и внедорожной техники, отвечающих требованиям Euro-3, Euro-4, а также для некоторых типов двигателей, оснащенных системой рециркуляции отработанных газов EGR.

Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием тщательно сбалансированного пакета присадок. Улучшенные высоко- и низкотемпературные свойства обеспечивают превосходный пуск двигателя при отрицательных температурах и пониженный угар масла в течение всего срока эксплуатации. Повышенная защита от износа продлевает срок службы двигателя и его узлов.

Лицензировано:

ACEA E7, A3/B4

Одобрено:

ПАО «**Автодизель**» (ЯМЗ)

Соответствует требованиям:

API CI-4/SL

JASO DH-1

MB 228.3/229.1

Volvo VDS-3

MAN M 3275

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 15W-40 CI-4/SL для дизельных двигателей

Caterpillar ECF-1-a/ECF-2
Detroit Diesel DDC 93K215
Renault RLD-2
Cummins CES 20076/77/78
Global DHD-1
Mack EO-N
MTU Type 2
Deutz DQC III-10
IVECO 18-1804 T1/T2-E7

Техническая консультация

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-DURO POWER 15W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	880
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	15,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	147
Динамическая вязкость CCS, мПа*с	ASTM D 5293	5890 (при -20 °С)
Динамическая вязкость MRV, мПа*с	ASTM D 4684	23615 (при -25 °С)
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	10,7
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050 / ASTM D 2896	11,4
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	1,4
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	220

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 15W-40 CI-4/SL для дизельных двигателей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-DURO POWER 15W-40
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-34

По вопросам приобретения CONDOR OIL15W-40 CI-4/SL и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов