



Моторное масло CONDOR OIL 4T+ 10W-30 для четырехтактных двигателей



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 4T+ 10W-30 для четырехтактных двигателей

Вязкость: 10W-30

Тип: полусинтетическое

Назначение: Моторные масла для 4-х тактных двигателей садовой техники

Описание

Всесезонное полусинтетическое моторное масло для современных четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей генераторов, культиваторов, газонокосилок, мотоблоков, мини-тракторов, снегоуборщиков и прочих видов садовой техники. В основе продукта — смесь синтетического и минерального базового сырья с добавлением многофункционального пакета присадок. Благодаря хорошим низкотемпературным свойствам также подходит для эксплуатации зимой, например, в снегоборочной технике.

Рекомендуется применять в технике Husqvarna, STIHL, Viking, MTD, Honda, Caiman, MasterYard и других производителей.

Применение

Современные четырехтактные бензиновые и дизельные двигатели генераторов, культиваторов, газонокосилок, мотоблоков, мини-тракторов, снегоуборщиков и прочих видов садовой техники.

Преимущества

- высокие антиокислительные и антикоррозионные свойства защищают узлы двигателя от ржавчины и коррозии
- хорошие низкотемпературные свойства обеспечивают облегченный пуск и стабильную работу техники зимой
- высокая защита от износа деталей продлевает ресурс двигателя

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 4T+ 10W-30 для четырехтактных двигателей

— высокая термоокислительная стабильность снижает образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе, увеличивая интервал замены масла

Соответствие требованиям

API SL/CF

JASO MA-2

[Техническая консультация](#)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	CONDOR OILAGRO 4T+
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	872
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	10,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	148
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	6,7
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	0,9
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	216
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-34

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 4T+ 10W-30 для четырехтактных двигателей

По вопросам приобретения CONDOR OIL 4T+ 10W-30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов