



Моторное масло CONDOR OIL SCOOTER 2T для двухтактных двигателей



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL SCOOTER 2T для двухтактных двигателей

Тип: минеральное

Назначение: Моторные масла для 2-х тактных двигателей мототехники

Описание

Минеральное моторное масло для двухтактных бензиновых двигателей скутеров, мотороллеров, мопедов, скутеретт, квадроциклов и снегоходов. В основе продукта — минеральное базовое сырье с добавлением малозольного пакета присадок, который минимизирует образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе.

Масло необходимо смешивать с топливом в пропорции, указанной в инструкции по эксплуатации техники. Рекомендуется применять в мототехнике Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Stels, Nexus, Irbis и других японских, китайских и российских производителей.

Применение

Двухтактные бензиновые двигатели скутеров, мотороллеров, мопедов, скутеретт, квадроциклов и снегоходов.

Преимущества

- низкая зольность минимизирует образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе, увеличивая интервал замены масла
- хорошая смешиваемость с бензином ускоряет приготовление топливно-масляной смеси
- высокие антиокислительные и антикоррозионные свойства защищают узлы двигателя от ржавчины и коррозии

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL SCOOTER 2T для двухтактных двигателей

— высокая защита от износа деталей продлевает ресурс двигателя

Соответствие требованиям

API TC
JASO FB

Техническая консультация

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	CONDOR OILSCOOTER 2T
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	880
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	10,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	98
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	0,9
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	0,1
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	230

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL SCOOTER 2T для двухтактных двигателей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	CONDOR OILSCOOTER 2T
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-25

По вопросам приобретения CONDOR OIL SCOOTER 2T и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов