



Моторное масло CONDOR OIL 5W-30 SL/CF для бензиновых двигателей



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 5W-30 SL/CF для бензиновых двигателей

Вязкость: 5W-30

Тип: полусинтетическое

Назначение: Моторные масла для легковых автомобилей

Высококачественное всесезонное моторное масло на полусинтетической основе. Производится из высококачественных синтетических и минеральных базовых масел с использованием уникальных технологий и применением сбалансированного пакета присадок. Благодаря высоким моющим характеристикам гарантирует чистоту бензиновых и дизельных двигателей в обычных условиях эксплуатации. Обеспечивает отличные пусковые качества и высокую надежность смазывания при холодном пуске двигателя.

Предназначено для использования во всех типах бензиновых и дизельных двигателей отечественных и импортных легковых автомобилей, легких грузовиков в соответствии с рекомендациями производителей, в том числе в двигателях с насос-форсунками, требующих применения смазочных материалов класса API SL/CF (или более ранних).

Соответствие требованиям:

API SL/CF

ACEA A3/B4

MB 229.1

VW 502 00/505 00

FIAT 9.55535-D2/G2

ОАО «**АВТОВАЗ**»

Техническая консультация

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-FORCE PRO 5W-30
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	865
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	11,8

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 5W-30 SL/CF для бензиновых двигателей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-FORCE PRO 5W-30
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	155
Динамическая вязкость CCS, мПа*с	ASTM D 5293	6430 (при -30 °C)
Динамическая вязкость MRV, мПа*с	ASTM D 4684	33020 (при -35 °C)
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	8,6
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050 / ASTM D 2896	9,46
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	1,2
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	216
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-40

По вопросам приобретения CONDOR OIL 5W-30 SL/CF и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов