



Моторное масло CONDOR OIL 5W-30 SN/CF; A5/B5 для бензиновых двигателей



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 5W-30 SN/CF; A5/B5 для бензиновых двигателей

Вязкость: 5W-30

Тип: синтетическое

Назначение: Моторные масла для легковых автомобилей

Современное топливосберегающее синтетическое моторное масло для всесезонного использования. Производится по передовым технологиям с использованием высокоиндексных синтетических базовых масел и сбалансированного пакета присадок нового поколения. Обеспечивает экономию топлива, снижение выбросов CO₂, отличные пусковые качества и надежную защиту смазывания холодного двигателя. Идеально подходит для городского режима эксплуатации «старт-стоп».

Предназначено для легковых и коммерческих автомобилей Ford и Renault, а также для бензиновых и дизельных двигателей, для которых требуются спецификации ACEA A1/B1, A5/B5 и API SN/CF.

Соответствие требованиям:

API SN/CF

ACEA A5/B5

Renault RN 0700

Ford WSS-M2C-913-A/B/C/D

Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

IVECO 18-1811 S1

FIAT 9.55535-G1

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 5W-30 SN/CF; A5/B5 для бензиновых двигателей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-FORCE SPECIAL FO 5W-30
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	851
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	9,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	164
Динамическая вязкость CCS, мПа*с	ASTM D 5293	4540 (при -30 °С)
Динамическая вязкость MRV, мПа*с	ASTM D 4684	26420 (при -35 °С)
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	9,2
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050 / ASTM D 2896	10,12
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	1,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-42

По вопросам приобретения CONDOR OIL 5W-30 SN/CF; A5/B5 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов