



Моторное масло CONDOR OIL 5W-30 SN/CF; C3 для бензиновых двигателей



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 5W-30 SN/CF; C3 для бензиновых двигателей

Вязкость:5W-30

Тип:синтетическое

Назначение:Моторные масла для легковых автомобилей

Полностью синтетическое моторное масло для всесезонного использования. Производится по передовым технологиям из высокоиндексных базовых масел глубокой очистки и сбалансированного пакета присадок. Масло класса Low SAPS с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы. Обеспечивает отличные пусковые качества и высокую надежность смазывания холодного двигателя. Идеально подходит для городского режима эксплуатации «старт-стоп».

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковой и коммерческой техники с турбонаддувом и без, в том числе с системами доочистки отработанных газов.

Соответствие требованиям:

API SN/CF

ACEA C3

MB 229.31/229.51

BMW Longlife-04

GM Dexos 2

Renault RN 0700/0710

VW 502 00/505 00

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 5W-30 SN/CF; C3 для бензиновых двигателей

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ | N-FORCE SPECIAL RS 5W-30 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Плотность при 15 °С, кг/м ³ | ГОСТ 3900 / ASTM D 4052 | 849 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | ГОСТ 33 / ASTM D 445 | 12,1 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 / ASTM D 2270 | 165 |
| Динамическая вязкость CCS, мПа*с | ASTM D 5293 | 4180 (при -30 °С) |
| Динамическая вязкость MRV, мПа*с | ASTM D 4684 | 25120 (при -35 °С) |
| Щелочное число, мг КОН/г | ГОСТ 11362 / ASTM D 4739 | 7,2 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ГОСТ 30050 / ASTM D 2896 | 7,92 |
| Массовая доля сульфатной золы, % | ГОСТ 12417 | 0,77 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 / ASTM D 92 | 218 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 / ASTM D 97 | -41 |

По вопросам приобретения CONDOR OIL 5W-30 SN/CF; C3 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов