



Моторное масло CONDOR OIL SNOWDRIVE 2T+



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL SNOWDRIVE 2T+

Тип: полусинтетическое

Назначение: Моторные масла для 2-х тактных двигателей мототехники

Описание

Полусинтетическое моторное масло для двухтактных бензиновых двигателей снегоходов, мотовездеходов, квадроциклов и другой мототехники, работающей в холодном климате при низких температурах. В основе продукта — смесь синтетического и минерального базового сырья с добавлением малозольного пакета присадок, который минимизирует дымность, образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе. Подходит как для двигателей с системами впрыска масла, так и для двигателей, работающих на бензо-масляной смеси. Рекомендуется применять в мототехнике «Русская Механика», STELS, Yamaha, Polaris, BRP, Lynx, Arctic Cat и других производителей.

Применение

Двухтактные бензиновые двигатели снегоходов, мотовездеходов, квадроциклов и другой мототехники, работающей в холодном климате при низких температурах. Пропорции бензо-масляной смеси — в соответствии с рекомендациями производителя техники.

Преимущества

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL SNOWDRIVE 2T+

- низкая зольность минимизирует образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе
- хорошие низкотемпературные свойства обеспечивают стабильную работу техники в холодном климате
- снижает дымность при соблюдении рекомендованной пропорции в смеси бензина и масла
- высокие антиокислительные и антикоррозионные свойства защищают узлы двигателя от ржавчины и коррозии
- окрашено в красный цвет для легкого выявления в бензо-масляной смеси

Соответствие требованиям

API TC
JASO FD
ISO L-EGD

Техническая консультация

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	CONDOR OILSNOWDRIVE 2T+
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	854
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	10,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	149

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL SNOWDRIVE 2T+

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	CONDOR OILSNOWDRIVE 2T+
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	1,02
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	0,09
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	140
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-40

По вопросам приобретения CONDOR OIL SNOWDRIVE 2T+ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов